



## **MERKBLATT**

ZUR ENTSORGUNG VON BRANDABFÄLLEN

**MEKRBLATT**  
**ORG. NR.: 4.05.02**  
**AUSGABE 09 | 2019**

03.09.2019

# Merkblatt zur Entsorgung von Brandabfällen

## Inhalt

1	Einleitung .....	3
2	Einstufung der Abfälle sowie notwendige Analytik .....	3
2.1	Einstufung .....	3
2.2	Abfallcharakterisierung.....	3
3	Kurzfristige Zwischenlagerung der Abfälle.....	4
4	Entsorgungsmöglichkeiten für Brandabfälle .....	5
4.1	Abfälle mit organischer Zusammensetzung.....	5
4.2	Mineralische Abfälle .....	5
4.3	Abfallgemische.....	5
4.4	Löschwasser .....	6
4.5	Sonstige flüssige Abfälle.....	6
4.6	Verunreinigte Tücher, Lappen, Schwämme, Ölbindemittel, Filterbeutel aus Industriestaubsaugern .....	6
4.7	Gasflaschen und sonstige Druckbehälter.....	6

## 1 Einleitung

Wenn es brennt, ist für das Löschen die Feuerwehr zuständig. Aber auch die Aufräumarbeiten auf der kalten Brandstelle, zu denen auch die richtige Deklaration und die Entsorgung der Abfälle gehören, müssen verantwortungsbewusst und korrekt erfolgen. Dazu soll dieses Merkblatt beitragen, welches sich an Betroffene aus dem gewerblichen und industriellen Bereich richtet.

## 2 Einstufung der Abfälle sowie notwendige Analytik

### 2.1 Einstufung

Durch die Vielfalt der Materialien, die bei einem Brand betroffen sein können, kommen bei der Einstufung auch verschiedene Abfallarten bzw. Abfallschlüsselnummern infrage. Daher kann die nachfolgende Aufzählung nur beispielhaft sein.

Für Abfälle aus Brandereignissen ist je nach verwendeten Baustoffen, Nutzungen und etwaigen Kontaminationen davon auszugehen, dass die beim Brand anfallenden Abfälle ein erhöhtes Schadstoffpotential aufweisen können. Je nach Schadstoffkonzentrationen können diese Abfälle auch als gefährlicher Abfall eingestuft werden. Abfallarten/-schlüsselnummern, welche bei Brandereignissen anfallen könnten, sind in der Anlage 1 zu diesem Merkblatt angeführt.

### 2.2 Abfallcharakterisierung

Wie bei jedem anderen Abfall auch, ist eine fachgerechte Beschreibung und Einstufung des Abfalls als Grundlage für die Entscheidung über den weiteren Verbleib (Art der Behandlung, Sicherheitsvorkehrungen bei Manipulation und Transport) notwendig. Neben der Angabe zu Aussehen und Herkunft ist allenfalls auch eine repräsentative Beprobung und nachfolgende Laboruntersuchung notwendig, insbesondere zur Feststellung, ob es sich um gefährlichen Abfall handelt.

Die Abfallcharakterisierung muss folgende Informationen enthalten:

- Wem gehört der Brandschadensabfall? Wer ist Abfallbesitzer (Eigentümer, Mieter, Pächter des betroffenen Grundstückes)?
- Was hat gebrannt?
- Welche Abfälle fallen an (Aschen, Brandrückstände, Löschmittel etc.)?
- Welche Abfallmengen sind angefallen?
- Wie/wo liegen die Abfälle derzeit vor?

Bei der Beschreibung ist zu unterscheiden, ob es sich um Brandschutt aus

- Wohngebäuden bzw landwirtschaftlichen Gebäuden, oder
- Betriebsgebäuden

handelt und ob es beim Brandereignis zum Austritt von Betriebsmitteln oder Produkten aus Tanks oder Lagern gekommen ist. Gesondert zu betrachten sind auch ausgebrannte Fahrzeuge, Maschinen u dergl.

Bei Brandschutt aus Wohn- und landwirtschaftlichen Gebäuden ist neben den anhaftenden Rückständen, die bei der unvollständigen Verbrennung von organischen Materialien entstehen (üblicherweise Ruß und Kohle, hochsiedende organische Verbindungen, tlw chlorhältige organische Verbindungen) zu beachten, dass in den ursprünglichen Baustoffen Schadstoffe enthalten sein können, die besondere Vorkehrungen beim Umgang mit dem Brandschutt notwendig machen. Hier

sind beispielsweise Asbest aus alten Eternitdächern und künstliche Mineralfasern aus Isolierungen (errichtet vor 2002) zu nennen. Zu beachten sind weiters Mineralölrückstände aus Heizungstanks.

Nach Brandereignissen in Betriebsanlagen ist zu erheben, welche Betriebsmittel (Treibstoffe, Schmieröle, Lacke, Kunststoffe, sonstige Chemikalien ...) am Standort vorhanden sind, welche der Lagerungen vom Brand direkt oder indirekt (Wasser, Brandrauch, Hitze) betroffen sind und welche Rückstände sofort entfernt werden müssen, und für welche Bereiche ein Verbleib am Standort (sichere Lagerung bis zur Prüfung über den weiteren Verbleib) möglich ist.

Die relevanten und zu untersuchenden Parameter für eine allf. Laboranalytik können je nach Fragestellung variieren. Für die Deponierung sind die Bestimmungen der Deponieverordnung über die Grundlegende Charakterisierung anzuwenden.

In Einzelfällen können - je nach Herkunft und Entstehung der Abfälle - weitere Schadstoffe relevant sein. Für die Suche nach geeigneten Entsorgungswegen sind die Annahmebedingungen der gewünschten Entsorgungsanlage zu eruieren. Dabei ist auch zu bewerten, ob ein Behandlungserfolg zu erwarten ist.

### **3 Kurzfristige Zwischenlagerung der Abfälle**

Dem Löschen folgt das Aufräumen und hin und wieder müssen die Brandreste sehr kurzfristig vom Brandort abtransportiert werden. Oft liegen zu dem Zeitpunkt jedoch keine oder nur unvollständigen Kenntnisse über Schadstoffgehalt und -zusammensetzung vor - der endgültige Entsorgungsweg ist damit noch unklar.

Vorrangig ist die Herstellung einer sicheren Arbeitsumgebung, die einen geordneten Abtransport und allf. Abbruch einer Brandruine erlauben.

Bei Brandschutt ist generell davon auszugehen, dass erhöhte Schadstoffgehalte und mobilisierbare Kontaminationen vorliegen. Der direkte Kontakt mit Brandschutt, ein Verwehen von Staub oder vergleichbare Freisetzungen von Fein- und Feinstpartikeln sind weitgehend zu unterbinden.

Eine Zwischenlagerung an Orten außerhalb des Brandgeschehens kann also nur entweder in dichten Containern/Mulden oder auf dafür genehmigten befestigten und überdachten Flächen (oder solche mit einer Abwassererfassung) erfolgen.

Grundsätzlich ist daher eine direkte Verbringung zur Entsorgung vorzusehen.

Die Entfernung von der Brandstelle ist zügig durchzuführen, um weitere Verfrachtungen von Ruß, Kohlerückständen, schadstoffhaltigem Staub und kontaminiertem Niederschlagswasser und die Geruchsbelästigung für Anrainer zu minimieren.

### **4 Informationen über Entsorgungsmöglichkeiten/befugte Sammler und Behandler**

Diese findet man unter [www.edm.gv.at](http://www.edm.gv.at) (Suche unter [Home](#) > [Suchen / Auswerten](#) > Abfall-Sammler/-Behandler > [Suche nach Registrierten](#)). Es wird empfohlen sich mehrere Angebote für die Entsorgung einzuholen um dem Versicherungsgeber entsprechende Unterlagen für die Angemessenheit der Maßnahmen vorlegen zu können.

## 5 Entsorgungsmöglichkeiten für Brandabfälle

Bei Bränden entstehen durch die jeweilige Spezifik des Einzelfalls immer Abfälle mit unterschiedlicher Zusammensetzung, Kontamination und Konsistenz. In der Regel ist jeweils eine Einzelfallbetrachtung erforderlich, um einen geeigneten Entsorgungsweg auszuwählen.

**Folgende Aspekte können bei der Einzelfallentscheidung hilfreich sein:**

### 5.1 Abfälle mit organischer Zusammensetzung

(z.B. Holz, Kunststoffe aus Brandereignissen)

- Es sind thermische Verfahren (Abfallverbrennungsanlagen) zu prüfen.
- Bei der Auswahl sind in Bezug auf die gewünschte thermische Anlage Schadstoffkonzentrationen und Konsistenz/Stückigkeit (max. Abmaße, ggf. Staubneigung durch hohe Ascheanteile etc.) zu beachten.
- Eine oberirdische Deponierung dieser Abfälle scheidet aus.

Organische Materialien (z.B. Holz), unabhängig vom Brandbereich, sind aufgrund der üblicherweise vorliegenden Belastung einer geeigneten thermischen Behandlung zu unterziehen.

Brandheu, das durch verkohlte Anteile verunreinigt ist, ist jedenfalls zur Entsorgung zu übergeben. Eine Verwertung durch Kompostierung ist für diese Fraktionen nicht möglich. Wenn Heu durch Feuchtigkeit oder Geruch nicht mehr für die Fütterung geeignet ist, aber keine Brandrückstände aufweist, kann es kompostiert werden.

### 5.2 Mineralische Abfälle

(z.B. Bauschutt mit Rußanhaftungen)

- Je nach Höhe der Kontaminationen ist eine Behandlung in einer Bodenwaschanlage oder eine Deponierung möglich.

Die Entsorgungswege sind stets unter Berücksichtigung des konkreten Einzelfalles auszuwählen. Bezüglich der mineralischen Fraktionen ist jedenfalls zwischen Bränden in Haushalten und ähnliches bzw. in Industrie- und Gewerbebetrieben zu unterscheiden: Rußverunreinigte mineralische Baurestmassen aus Bränden in Haushalten oder ähnlichen Bereichen können in der Regel nach den Bestimmungen der Deponieverordnung auf Reststoff- oder Massenabfalldeponien und in Einzelfällen auch auf Baurestmassendeponien abgelagert werden.

Für mineralische Rückstände aus Bränden im industriellen und gewerblichen Bereich ist gegebenenfalls eine Beprobung und analytische Beurteilung notwendig. Unter Berücksichtigung der Analyseergebnisse ist über den Entsorgungsweg im Einzelfall zu entscheiden.

### 5.3 Abfallgemische

(z.B. gemischte Bau- und Abbruchabfälle aus Bauschutt, Holz, Kunststoffen etc. und/oder Asbest-/ KMF-Anteilen)

- Die Entstehung dieser Gemische ist bei den Aufräum-/Dekontaminationsarbeiten unbedingt zu vermeiden. Abfälle, die separat anfallen, sind getrennt zu halten und getrennt zu entsorgen.
- Bei unvermeidlichem Anfall sind diese Gemische - je nach Kontaminationshöhe und Zusammensetzung - entweder in dafür genehmigten Anlagen in die Einzelfraktionen zu separieren

oder einer Verbrennungsanlage zuzuführen. Eine nachträgliche Sortierung vor Ort ist nicht zulässig.

- Asbesthaltige Abfälle oder solche mit künstlichen Mineralfasern, deren Alter unbekannt ist oder die vor 2002 aufgebracht wurden, sind nach geeigneter Vorbehandlung zur Vermeidung der Faserfreisetzung (zB Besprühen mit Wasserglas) auf einer Deponie (oder einem Deponieabschnitt) abzulagern. Wenn diese faserhaltigen Rückstände in Gemischen mit beispielsweise Heu, Brandholz etc. vorliegen, ist den Maßnahmen zur Vermeidung der Faserfreisetzung der Vorrang zu geben und ist eine Deponierung vorzuziehen.

## **5.4 Löschwasser**

Je nach Kontamination ist eine chemisch-physikalische Behandlung oder eine Verbrennung zu prüfen. Dabei sind insbesondere Sedimentgehalte (Ascheanteile) zu berücksichtigen.

Bei Wohn- und landwirtschaftlichen Gebäuden ist dies bei hydrogeologisch wenig sensiblen Gebieten in der Regel nicht notwendig. Anders verhält es sich bei Betriebsgebäuden, insbesondere wenn es Austritte von Betriebsmitteln oder Produkten gegeben hat.

## **5.5 Sonstige flüssige Abfälle**

Deren Entsorgung ist gesondert zu prüfen. Eine gemeinsame Entsorgung mit dem sonstigen Löschwasser ist für gewöhnlich nicht zulässig.

## **5.6 Verunreinigte Tücher, Lappen, Schwämme, Ölbindemittel, Filterbeutel aus Industriestaubsaugern**

Es kommen hier nur thermische Verfahren (z.B. Abfallverbrennungsanlagen) in Frage.

## **5.7 Gasflaschen und sonstige Druckbehälter**

Es ist sicherzustellen, dass die Behälter drucklos, ausgekühlt und ausgegast/ausreagiert sind, so dass ein sicherer Transport möglich ist. Sie sind einem befugten Entsorger zu übergeben.

**Impressum:**

**Medieninhaber:** Land Salzburg,  
vertreten durch die Abteilung 5:  
Natur- und Umweltschutz, Gewerbe,  
Referat 5/01: Abfallwirtschaft und Umweltrecht  
**Herausgeber:** Dr. Angelika Brunner  
**Redaktion:** Ing. Friedrich Resch / Josef Schmitzberger, MSc  
**Alle:** Postfach 527, 5010 Salzburg  
**Stand:** September 2019

#### 4.1 Abfälle mit organischer Zusammensetzung

17201	Holzballagen und Holzabfälle, nicht verunreinigt	17213 oder 17214		verunreinigte aber nicht gefährliche Abfälle sind den SN 17218, 17211 oder 17212 zuzuordnen
17202	Bau- und Abbruchholz	17213 oder 17214		
17213	Holzballagen, Holzabfälle und Holzwolle, durch organische Chemikalien (zB Mineralöle, Lösemittel, nicht ausgehärtete Lacke) verunreinigt			
17214	Holzballagen, Holzabfälle und Holzwolle, durch anorganische Chemikalien (zB Säuren, Laugen, Salze) verunreinigt			
57116	PVC-Abfälle und Schäume auf PVC-Basis			
57127	Kunststoffballagen und -behältnisse mit gefährlichen Restinhalten (auch Toner cartridges mit gefährlichen Inhaltsstoffen)		57118	
57119	Kunststofffolien			
91701	Garten- und Parkabfälle sowie sonstige biogene Abfälle, die nicht den Anforderungen der Kompostverordnung idgF entsprechen			
92101	Mischungen von Abfällen der Abfallgruppe 921, zur Kompostierung			

#### 4.2 Mineralische Abfälle

31409	Bauschutt (keine Baustellenabfälle)	31441		
31412	Asbestzement			mit In-Kraft-Treten der Deponieverordnung 2008 gefährlich, spätestens mit 1. Jänner 2007
31416	Mineralfasern			
31420	Rußabfälle			
31423	mineralölverunreinigte Böden			
31424	sonstige verunreinigte Böden			
31427	Betonabbruch	31441		
31437	Asbestabfälle, Asbeststäube			auch schwach gebundene Asbestabfälle (Abfälle mit einer Rohdichte < 1000 kg/m <sup>3</sup> und einem Asbestanteil > 5 %); verfestigte Asbestabfälle, Asbeststäube sind der SN 31412 zuzuordnen
31441	Brandschutt oder Bauschutt mit schädlichen Verunreinigungen			
57112	Hartschaum (ausgenommen solcher auf PVC-Basis)			

### 4.3 Abfallgemische

31306	Holzasche, Strohasche			Schlüssel-Nummer ist nicht zu verwenden für Pflanzenasche als Zuschlagstoff zur Kompostierung entsprechend den Qualitätsanforderungen gemäß Kompostverordnung idgF
31430	verunreinigte Mineralfaserabfälle			
31441	Brandschutt oder Bauschutt mit schädlichen Verunreinigungen		31409	
35201	elektrische und elektronische Geräte und Geräteteile, mit umweltrelevanten Mengen an gefährlichen Abfällen oder Inhaltsstoffen			Geräte und Geräteteile, die keiner Sammel- und Behandlungskategorie einer Verordnung nach § 14 AWG 2002 unterliegen
35202	elektrische und elektronische Geräte und Geräteteile, ohne umweltrelevante Mengen an gefährlichen Abfällen oder Inhaltsstoffen	35201		Geräte und Geräteteile, die keiner Sammel- und Behandlungskategorie einer Verordnung nach § 14 AWG 2002 unterliegen
35203	Fahrzeuge, Arbeitsmaschinen und -teile, mit umweltrelevanten Mengen an gefährlichen Anteilen oder Inhaltsstoffen (zB Starterbatterie, Bremsflüssigkeit, Motoröl)			
39905	Feuerlöschpulverreste	39909		
39909	sonstige feste Abfälle mineralischen Ursprungs mit produktionsspezifischen oder anwendungsspezifischen schädlichen Beimengungen			
91206	Baustellenabfälle (kein Bauschutt)			
91101	Siedlungsabfälle und ähnliche Gewerbeabfälle			
91401	Sperrmüll			

### 4.5 Sonstige flüssige Abfälle

54408	sonstige Öl-Wassergemische			
55224	Lösemittel-Wasser-Gemische mit halogenierten Lösemitteln			
55370	Lösemittel-Wasser-Gemische ohne halogenierte Lösemittel			
54201	Ölgatsch			

#### 4.6 Verunreinigte Tücher, Lappen, Schwämme, Ölbindemittel, Filterbeutel aus Industriestaubsaugern

58201	Filtertücher, Filtersäcke mit anwendungsspezifischen schädlichen Beimengungen, vorwiegend organisch			
58202	Filtertücher, Filtersäcke mit anwendungsspezifischen schädlichen Beimengungen, vorwiegend anorganisch			
54928	gebrauchte Öl- und Luftfilter, mit gefahrenrelevanten Eigenschaften		54933	zB ölverunreinigte Luftfilter

#### 4.7 Gasflaschen und sonstige Druckbehälter

59802	Gase in Stahldruckflaschen	59804		sofern weder brennbar noch toxisch
59803	Druckgaspackungen (Spraydosen) mit Restinhalten			ausgenommen sind entleerte nicht mehr unter Druck stehende Druckgaspackungen; entleerte Druckgaspackungen sind der SN 35105 zuzuordnen, außer restentleerte Gebinde von explosionsgefährlichen, giftigen oder sehr giftigen Stoffen
59804	Gase in Stahldruckflaschen, mit gefahrenrelevanten Eigenschaften		59802	sofern brennbar oder toxisch